



UDOBJE



Tehnični podatki:

Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj

Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi

Odpornost proti obremenitvam z vetrom: Razred C4/B4

Vodotesnost: Razred 8A

Toplotna prehodnost stekla: 1,1 Wm²/K

Toplotna prehodnost okna: 1,3 Wm²/K

Zvočna izoliranost okna: 33 dB

Prepustnost zraka: Razred 4

Vrsta lesa: smreka/jelka

Debelina krila: 68 mm + 16,5 mm = 84,5 mm

Debelina okvirja: 68 mm + 16,5 mm = 84,5 mm

Vidna širina okna: 107 mm

Steklo: 4/16Ar/4 Ug=1,1 W/m²K, Rw=30dB

Steklo: TGI termo distančnik - črne barve

Okovje: Roto NT sive barve


Tesnilo: število tesnil - 3

Barva tesnila: v krilu - siva ali rjava, v alu oblogi - črna

Silikon pri steklu: zunaj-črni; notri-transparent

Površinska obdelava lesa: končna vodna lazura po barvni karti M SORA

Površinska obdelava alu obloge: prašno lakiranje; barvna karta Stemeseder



Opcije:

Toplotna prehodnost stekla: 1,0 Wm²/K

Toplotna prehodnost okna: 1,2 Wm²/K

Zvočna izoliranost okna: 33-36 dB

Vrsta lesa: macesen, hrast, red grandis, termo smreka, termo jesen, ameriški oreh

Steklo: 6/12/6, 8/16/8, 6/14/4, 8/12/4, 10/18/4, 33.2/14/4, 33.2/12/33.2, 44.1/12/4, 44.1/16/44.1, 55.2/16/6

Okovje: Roto NT Designoll, Roto NT PowerHinge

Barva tesnila: v krilu - bela

Silikon pri steklu-barva: bela, rjava, temno rjava

Površinska obdelava alu obloge: posebne barve po bavnri karti Stemeseder